SALYANGOZ FANLAR

radial fans

GENEL AÇIKLAMA

- GSF serisi santrifüjlü fanlar maksimum 60°C de, temiz hava akımını sağlamak üzere tasarlanmıştır.
- Enerji tasarrufu sağlayacak şekilde üretilmiştir.
- Hava hacminin az olması ve basıncın kısıtlı olması gereken endüstri uygulamalarında kullanılırlar.
- Motor doğrudan pervaneye bağlıdır. Kasa,sadece 270° konumunda dahil olmak üzere istenilen tahliye açısına göre ayarlanabilir.

GENERAL DESCRIPTION

- The centrifugal fans of the GSF series are designed for conveying clean air and not dustysmoke, up to the max, temperature of 60°
- Designed to ensure energysaving
- They are installed in all industrial applications where small air volumes and limited pressuresare required,
- The motor is directly coupled to the wheel. The casing is easily adjustable to desired discharge including only 270° positions.

YAPI

- Dekoratif katlanmış çelik sac, epoksi boyası sayesinde atmosferik parçacıklara karşı korumalı
- Öne doğru kıvrımlı galvanize metalden yapılmış tek giriş pervanesi (siroko), daimi genişlik 5 modda çalışma (□anşlı motorda doğrudan pervane bağlantısı), 270° derece rotasyon
- Uluslararası IEC34-IEC72 ile 89/392 EEC-89-336 EEC-73/23 EEC standartlarına uygun ve B3/5, IP55 şeklince CE işareti taşıyan, F sınıfı monofaze veya trifaze eşzamansız motorlar.

GENERAL DESCRIPTION

- Volute in folded dteel, protected against the amospheric agents by epoxy paint,
- Forward curved single inlet wheel (sirocco), in galvanized steel sheet, constant width, Execution 5 (with impeller direct coupledon □angedmotor), rotation 270°C
- Three-phase or single-phase asynchronous motor according to IEC34-IEC72 and 89/392 EEC-89-336 EEC-73/23 EECstandarts, CE marked Form 83/5, IP55, class F.

TEKNİK ÇİZİM | TECHNICAL DRAWİNG

TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm

Tip / Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I
GSFM1400	Ø156	315	100	165	205	170	150	290	182
GSFM2800	Ø156	315	100	165	205	170	150	290	182
GSFT1400	Ø156	315	100	165	205	170	150	290	182
GSFT2800	Ø156	315	100	165	205	170	150	290	182

TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

Tip / Type	GSFM1400	GSFM2800	GSFT1400	GSFT2800
Gerilim / Volt	230	230	380	380
Frekans / Hz	50	50	50	50
Güç / Watt	375	570	375	570
Debi m³/h	1250	1580	1250	1580
Devir / d-dak	1400	2800	1400	2800
Akım / A	0,76	2,5	0,65	0,7
Ağırlık / Kg / Net	9	9	9	9
Ağırlık / Kg / Brüt	10	10	10	10
Kutu Adet	2	2	2	2
Dış Kutu Ölçü	345*550*350	345*550*350	345*550*350	345*550*350

PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA

GSFM1400 - GSFM2800

GSFT1400 - GSFT2800